

## BIOFA Removedor de Cinzento de Deck e Madeiras Exteriores Art. No. 2089

### Propriedades

Agente de limpeza intenso para limpar toda a madeira exterior que ficou cinza, com a agressão de intempéries e oxidação natural da madeira. Para limpeza de superfícies tratadas e não tratadas, para superfícies macias e duras. Limpa, recondiciona e elimina a cor cinza da madeira e restaura a sua cor original e o seu caráter natural. Para decks de madeira, madeiras verticais exteriores, móveis de jardim, fachadas de madeira, e superfícies similares em áreas ao ar livre.

### Ingredientes

Água, ácido oxálico, <5% do surfactante anionico de óleo de coco, sulfato de prata.

### Aplicação

**1. Preparação:** Remova o pó e sujidade da superfície com vassoura ou pano.

**2. Procedimento:** Agitar o Removedor do Cinzento da Madeira e aplicar o produto puro com o pincel ou com um pano. Deixe de molho pelo menos durante 10 minutos. De seguida, lave com água abundante com a ajuda duma vassoura áspera ou com uma esponja abrasiva para limpar a sujidade. Limpe a vassoura ou esponja abrasiva com água abundante. Para o tratamento com sujidade extrema repetir a aplicação, deixar de molho mais tempo e lavar como descrito anteriormente Deixar secar (ideal 1-2 dias).

### Importante:

Executar testes preliminares! Não aplique sob luz solar direta.

**3. Tratamento e manutenção:** Após a lavagem e secagem, proteja a madeira aplicando o óleo colorido ref<sup>a</sup> 8624B “BIOFA Óleo Deck e Madeiras Exteriores” para uma correta proteção às intempéries.

### Armazenamento

Armazenar em local fresco, seco, hermeticamente fechado e protegido do frio.

### Tamanho das embalagens

1 l / 5 l embalagens de metal

**Limpeza das ferramentas de aplicação:** Lavar com água limpa logo após a aplicação.

**Consumo/rendimento por aplicação:** Aprox. 100-125 ml/m<sup>2</sup> (corresponde a 8-10m<sup>2</sup>/l) por cada aplicação. O consumo/rendimento depende do tipo de aplicação, absorção e condições do substrato.

### Eliminação

Depois de seco, os materiais de trabalho embebidos de produto devem ser colocados juntos com o lixo doméstico; colocar os resíduos do produto e embalagens vazias segundo os regulamentos nacionais!

**Chave de resíduo segundo lista comunitária de resíduos: 20 01 29\***

As informações e indicações da ficha técnica são vinculativas e fornecidas pela BIOFA. Em caso de necessidade de desviar-se destes regulamentos, o departamento técnico de aplicação da BIOFA tem de ser contactado antes. Devem ser cumpridas as regras gerais da técnica de construção. Com a publicação desta ficha todas as anteriores perdem a validade.

### BIOFA PORTUGAL, LDA.

Rua Luís Soares Barbosa, n.º 3, Loja 10  
4710-103 Braga

Contactos: 253 060 043

E-mail: [geral@biofa.pt](mailto:geral@biofa.pt) – Site: [www.biofa.pt](http://www.biofa.pt)