



CASA NATURAL

- Ciclo de Aplicação - INFINITO

A - Aplicação em parede interior (usual)

1º) - Aplicar o [Primainfinito \(= Primavolare\)](#) a rolo ou pincel. Diluído com 10 a 15 % com água. Secagem de 4 a 5 horas

2º) - Aplicar a uma ou duas demãos. Para efeitos e sulcos, aconselhamos aplicar a 1ª demão do **INFINITO** numa camada fina com uma talocha aço inoxidável e distribuir uniformemente e espalhar bem com o estuque ainda molhado (por exemplo a [talocha serrilhada](#) com dentes pequenos ajuda aplicar sempre a mesma espessura).

Para paredes lisas ou sem efeitos, uma demão é suficiente.

3º) - Aplicar a 2ª demão de **INFINITO** com talocha de aço inox e distribuir uniformemente. Pode ficar lisa ou fazer efeitos e sulcos vários

Fazer os efeitos segundo a sua criatividade, com a talocha metálica, [espátulas](#), [talocha de efeitos Fratone Rigato](#) ou outras ferramentas.

Rendimento do Infinito é de 0,8 Kg a 2 kg/m², dependendo do numero de demãos e resultado pretendido. Secar 2 a 3 horas por demão.

4º) - Aplicar acabamento (colorir, oxidações, metalização dourado, cobre ou prata, colocar folha de ouro ou folha de prata, etc..)

Produto para utilizar no interior ou exterior

B - Aplicação em madeira

1º Lixar a superfície de madeira

2º - Aplicar 2 demãos de [Intermedial P3D Floor](#) a rolo ou a pincel, 3 a 4 horas, rendimento de 12 m²/L por demão

3º - Aplicar de seguida uma demão de [Primainfinito \(= Primavolare\)](#) a rolo ou pincel. Diluído com 10 a 15 % com água. Secagem de 4 a 5 horas, rendimento de 7m²/l por demão

4º - Aplicar **INFINITO** com talocha de aço inox e distribuir uniformemente. Pode ficar lisa ou fazer efeitos e sulcos vários

Fazer os efeitos segundo a sua criatividade, com a talocha metálica, [espátulas](#), [talocha de efeitos Fratone Rigato](#) ou outras ferramentas.

Rendimento do Infinito é de 0,8 Kg a 2 kg/m², dependendo do numero de demãos e resultado pretendido. Secar 2 a 3 horas por demão.

Fazer um teste prévio



CASA NATURAL

C - Aplicação em alumínio

1º - Lixar a superfície do alumínio

2º - Aplicar uma demão de [Succo P3D Floor](#) , secagem de 6 a 8 horas, rendimento de 2 m²/Kg

3º - Aplicar 2 demãos de [Intermedial P3D Floor](#) , secagem 5 a 6 horas cada demão, rendimento de 12 m²/L por demão

3º - Aplicar **INFINITO** com talocha metálica e fazer os efeitos que desejar ou manter a superfície lisa.

Rendimento do Infinito é de 0,8 Kg a 2 kg/m², dependendo do numero de demãos e resultado pretendido. Secar 2 a 3 horas por demão.

Fazer um teste prévio